

# ZCD-02-05-N40

## Définition

Variante du Zip Magnétique ZC avec l'utilisation de deux aimants unitaires à chaque point de fixation.

Zip Magnétique prêts à piquer, dans lesquelles une série d'empreinte, thermosoudées par ultrasons, accueille des aimants unitaires, pouvant remplacer des fermetures à glissière traditionnelles ou des systèmes à bandes agrippantes. Les empreintes sont espacées régulièrement le long de la bande de tissu et la fermeture est obtenue par le rapprochement de deux bandes complémentaires. Le zip est muni d'une lèvre de chaque côté pour faciliter le piquage.

## Caractéristiques

- Température d'utilisation : -50°C à +100°C
- Très bonne tenue à l'humidité et à l'immersion (machine à laver)
- Nos aimants ne déclenchent pas les portiques de sécurité (très faible teneur en fer)
- Vendu au mètre
- TARIC : 8505110033

## Composition

### Aimants

- Céramiques magnétiques permanentes à base de Terres Rares (Néodyme-Fer-Bore)
- Dimension 6x4x1,5 mm
- Galvanisation Epoxy (revêtement anticorrosion)
- Couleur Jaune-Vert

### Tissu

100% polyamide

### Coloris

- Noir
- Blanc

## Dimensions

